

TOLLERANZE DIMENSIONALI

SECONDO ISO 1307:1992	
DIAMETRO NOMINALE (mm)	TUBI E MANICOTTI STANDARD COSTRUITI SU MANDRINO RIGIDO (mm)
3.2	± 0,30
4.0	± 0,40
5.0	
6.3	
8.0	
10.0	± 0,60
12.5	
16.0	
19.0	
20.0	± 0,80
25.0	
31.5	
38.0	± 1,00
40.0	
50.0	
51.0	± 1,20
63.0	
76.0	± 1,40
80.0	
100.0	
125.0	± 1,60
150.0	
200.0	± 2,50
250.0	
315.0	± 3,00

SECONDO ISO 1307:1992	
LUNGHEZZA (mm)	TOLLERANZE (mm)
≤ 300	± 3,00
> 300 a ≤ 600	± 4,50
> 600 a ≤ 900	± 6,00
> 900 a ≤ 1200	± 9,00
> 1200 a ≤ 1800	± 12,00
> 1800	± 1%

SPESSORI E TOLLERANZE	
SPESSORE PARETE (mm)	TOLLERANZE (mm)
Da 0 a 3,00	- 0,5 / + 1,00
Da 3,01 a 5,00	- 0,5 / + 1,00
Da 5,01 a 7,00	- 0,5 / + 1,00
Da 7,01 a 10,00	- 0,5 / + 1,00
> 10,00	- 0,5 / + 1,00