TFP SP FIBER

Caratteristiche:

- Tubo flessibile realizzato con un tessuto in fibra di vetro spalmato in PVC autoestinguente rinforzato da una spirale in acciaio inserita internamente.

Comprimibilità assiale:

- 80%

Autoestinguenza:

- Classe V-0 secondo UL 94 e grado M1 secondo NFP 92 503 D/V

Temperature d'impiego:

- -20 fino a +90 °C con punte fino a 120 °C

Applicazioni:

- Impianti di aspirazione fumi, vapori, aria calda, impianti di condizionamento civili e navali.

Colore:

- Grigio

Features:

- Flexible tube made of a fabric of glass fiber coated self-extinguishing PVC spiral reinforcement steel inserted internally.

Axial compressibility:

- 80%

Self-extinguishing:

- According to UL 94 V-0 class and grade M1 according to NFP 92 503 D/V

Temperature range:

- -20 to +90 °C with peaks up to 120 °C

Applications:

- Fume extraction, vapor, hot air, air conditioning civil and naval.

Color:

- Gray

Tubiflessibili srl

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)
Tel. +39 0131-238971 Fax +39 0131-237803 www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net

Dati tecnici - Technical data sheet

Diametro interno mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di lavoro mbar	Sottovuoto mbar	Lunghezza rotoli m
40	135	23	-	190	10
50	165	25	-	180	10
60	185	30	-	160	10
65	200	33	-	150	10
70	210	35	-	140	10
76	230	38	-	140	10
80	240	40	-	100	10
90	270	45	-	100	10
100	310	50	-	90	10
110	340	55	-	90	10
120	420	60	-	80	10
125	435	63	-	80	10
130	450	65	-	70	10
140	490	70	-	70	10
150	520	75	-	60	10
160	550	80	-	60	10
180	540	90	-	40	10
200	585	100	-	40	10
225	750	113	-	50	10
250	830	125	-	30	10
275	910	139	-	30	10
300	985	150	-	20	10

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del ± 5%

Tubiflessibili srl

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)
Tel. +39 0131-238971 Fax +39 0131-237803 www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net