

TFP SP PUR 0.4R



Caratteristiche:

- Tubo flessibile in poliuretano a base estere rinforzato da una spirale armonica di acciaio zincato o ramata. Lo spessore di 0,40 mm rende il tubo molto leggero e flessibile. Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione al freddo, all'invecchiamento e a molte sostanze chimiche. Assenza di PVC e di alogeni.

Temperature d'impiego:

- Da -40 a +90 °C

Applicazioni:

- Idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri, fumi, segatura, trucioli di lieve entità, etc.

Colore:

- Trasparente

Features:

- Hose in polyurethane ester spiral reinforcement harmonic galvanized steel or copper. The thickness of 0.40 mm makes the tube very lightweight and flexible. Excellent mechanical properties, resistant to abrasion, cold, aging and to many chemicals. Absence of PVC and halogen.

Temperature range:

- From -40 to +90 °C

Applications:

- Suitable aspirations and blowing dust, fumes, sawdust, shavings minor, etc.

Color:

- Transparent

Tubiflessibili srl

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net

info@tubiflessibili.net

Dati tecnici - Technical data sheet

Diametro interno mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di lavoro mbar	Sottovuoto mbar	Lunghezza rotoli m
50	210	25	400	40	20
60	265	30	380	40	20
70	335	35	345	35	20
76	360	38	305	35	20
80	365	40	285	30	20
90	405	45	240	30	20
100	450	50	210	25	20
110	495	55	210	25	20
120	535	60	200	20	20
125	555	63	200	20	20
130	580	65	190	20	20
140	700	70	160	15	20
150	750	75	120	15	20
160	795	80	105	15	20
180	890	90	95	10	20
200	990	100	95	10	20
225	1115	113	85	10	10
250	1235	125	50	10	10
275	1840	139	30	10	10
300	1990	150	30	10	10

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del $\pm 5\%$

A richiesta su quantitativi è possibile fornire il prodotto nelle versioni antistatico, colorato, compatibile alimentare

Tubiflessibili srl

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net