

# TFP SP PUR 0.6



## Caratteristiche:

- Tubo flessibile in poliuretano a base estere con una parete da 0.60 mm rinforzato da una spirale armonica di acciaio zincato o ramata. Ottime proprietà meccaniche, resistente all'abrasione, al freddo, all'invecchiamento e a molte sostanze chimiche. Assenza di PVC e di alogeni.

## Temperature d'impiego:

- Da -40 a +90 °C con punte fino a 120 °C

## Applicazioni:

- Idoneo alle aspirazioni e soffiaggio di polveri, fumi, segatura, trucioli.

## Colore:

- Trasparente

## Features:

- Hose in polyurethane ester with a 0.60 mm wall reinforced by a harmonic spiral of galvanized steel or copper. Excellent mechanical properties, resistant to abrasion, cold, aging and many chemicals. Absence of PVC and halogen.

## Temperature range:

- From -40 to +90 °C with peaks up to 120 °C

## Applications:

- Suitable aspirations and blowing dust, fumes, sawdust, shavings.

## Color:

- Transparent

**Tubiflessibili srl**

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

[www.tubiflessibili.net](http://www.tubiflessibili.net)

[info@tubiflessibili.net](mailto:info@tubiflessibili.net)

## Dati tecnici - Technical data sheet

Diametro interno mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di lavoro mbar	Sottovuoto mbar	Lunghezza rotoli m
50	340	35	880	190	20
60	415	45	840	170	20
70	480	50	740	160	20
76	520	55	640	150	20
80	545	60	570	120	20
90	525	65	490	110	20
100	645	70	430	110	20
110	705	80	420	100	20
120	850	85	400	100	20
125	885	90	400	100	20
130	920	95	380	90	20
140	990	100	320	90	20
150	1055	110	230	80	20
160	1225	115	210	80	20
180	1230	130	190	60	20
200	1365	145	190	50	20
225	1530	160	170	50	10
250	1695	180	110	40	10
275	2170	200	65	30	10
300	2300	215	65	30	10

I valori riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono ad una temperatura ambiente di 20° con una tolleranza del  $\pm 5\%$

*A richiesta su quantitativi è possibile fornire il prodotto nelle versioni antistatico, colorato, compatibile alimentare*

**Tubiflessibili srl**

via Frascarolo, 60 bis 15046 S.Salvatore M.to (AL)

Tel. +39 0131-238971

Fax +39 0131-237803

www.tubiflessibili.net info@tubiflessibili.net