



**Materiale:**

- Tubo in compound vinilico plastificato completamente esente da ftalati con spirale di rinforzo rossa

**Applicazioni:**

- Aspirazione e mandata per liquidi alimentari e bevande con tenore alcolico non superiore al 20%. Consigliato per vini, liquori, vinacce e liquidi alimentari

**Temperatura d'esercizio:**

- -5 fino a +60 °C

DIAM. INT. mm	PESO gr	PRESSIONE MAX bar	RAGGIO DI CURV. mm	LUNGHEZZA ROTOLI mt
25	400	6	185	30
30	480	6	220	30
32	520	6	230	30
38	680	6	260	30
40	730	6	270	30
50	990	6	335	30
60	1400	5	390	30
70	1560	5	350	50
80	2100	5	400	50
90	2800	5	450	30
100	3300	4	510	30
120	3600	3	600	30
150	6200	3	700	30



**Materiale:**

- Tubo in compound vinilico plastificato completamente esente da ftalati con spirale di rinforzo in acciaio

**Applicazioni:**

- Aspirazione e mandata per liquidi alimentari secondo D.M. del 04/04/1985

**Temperatura d'esercizio:**

- -10 fino a +60 °C

DIAM. INT. mm	PESO gr	PRESSIONE MAX bar	DEPRESSIONE in mH <sub>2</sub> O	LUNGHEZZA ROTOLI mt
16	245	8	8.5	60
20	350	7	8.5	60
25	510	7	8.5	60
30	600	5	8.5	60
32	680	4	8.5	60
38	800	4	8.5	30
40	870	4	8.5	30
50	1200	4	8	30
60	1700	4	8	30
70	2400	3	7	30
80	2700	3	7	30
90	3000	3	7	30
102	3300	2	7	30
120	4300	2	7	20
153	6500	2	6	20



**Materiale:**

- Tubo flessibile in PVC platificato con rinforzo in filo di poliestere

**Applicazioni:**

- Mandata per aria e liquidi alimentari. Idoneo per alimneti secondo D.M. del 04/04/1985

**Temperatura d'esercizio:**

- -10 fino a +60 °C

DIAM. INT. mm	PESO gr	PRESSIONE MAX bar	LUNGHEZZA ROTOLI mt
16x22	230	10	100
19x26	310	10	50
22x29	360	8	50
25x33	460	6	50
30x38	560	6	50
32x42	750	6	50
35x45	830	4	50
38x48	880	4	50
40x50	900	4	30
45x55	1000	3	30
50x60	1100	3	30
60x70	1300	3	30

**MORSETTO A GAROLLA**



DIAMETRO
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm

**PORTAGOMMA A GAROLLA**



DIAMETRO
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm

**GUARNIZIONE A GAROLLA**



DIAMETRO
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm

**TAPPO A GAROLLA**



DIAMETRO
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm

**COLLARI STRINGITUBO**



MISURA	W2	W4	BANDA mm	BULLONE W2	BULLONE W4
32-35	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
36-39	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
40-43	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
42-46	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
44-47	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
47-51	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
48-51	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
52-55	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
56-59	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
58-63	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
60-63	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
64-67	v	A RICHIESTA	21	M6	M6
68-73	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
74-79	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
80-85	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
86-91	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
92-97	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
98-103	v	A RICHIESTA	24	M8	M8
104-112	v	v	24	M8	M8
113-121	v	v	24	M8	M8
122-130	v	v	24	M8	M8

**FASCETTE DI SERRAGGIO**



MISURA	W1/9	W1/12	W2/9	W2/12	W4	BC W2/12*	CONF. Pz	VITE mm
12-20	v	-	v	-	O	-	50	7
16-25	v	v	v	v	O	-	50	7
20-32	v	v	v	v	O	-	50	7
25-40	v	v	v	v	O	-	50	7
32-50	v	v	v	v	O	-	25	7
40-60	v	v	v	v	O	v	25	7
50-70	v	v	v	v	O	v	25	7
60-80	O	v	O	v	O	v	25	7
70-90	O	v	O	v	O	v	25	7
80-100	O	v	O	v	O	v	20	7
90-110	O	v	O	v	O	v	20	7
120-140	O	v	O	v	O	v	20	7
150-170	O	v	O	v	O	v	20	7

\*quantità a richiesta

## MANOMETRI

Realizzati in ABS o INOX a secco e bagno glicerina, con attacchi radiali o posteriori, in ottone o acciaio inox



## TERMOMETRI

Radiali o posteriori, bimetallici o a bulbo gas inerte



## LA NOSTRA AZIENDA

La TUBIFLESSIBILI srl, una società artigiana dedicata alla produzione e alla commercializzazione di tubi industriali tecnici, manufatti tessili realizzati per cucitura e accessori collegati.

La nostra gamma prodotti comprende tubi industriali, tubi e manicotti in gomma e gomma siliconica per i settori industriali, automotive, alimentare, ventilazione, chimico, petrolchimico, industria meccanica pesante e relativi accessori.

La nostra esperienza ultraventennale nel settore dei tubi industriali ci ha permesso di entrare in contatto con molteplici realtà alla ricerca di soluzioni uniche, mirate al completo "customer satisfaction".

In aggiunta i legami con aziende leader mondiali nella realizzazione di tubazioni flessibili ad alto contenuto tecnologico, ci permettono di proporre ai nostri clienti ulteriori soluzioni personalizzate difficilmente reperibili nel mercato.

Questa è la MISSION della TUBI FLESSIBILI srl.

TUBAZIONI IN PLASTICA e in GOMMA per il settore enologico, RACCORDI A GAROLLA con i relativi sistemi di fissaggio sono gestiti dal "pronto" dal nostro magazzino di S. Salvatore Monferrato (AL) o vengono realizzati secondo le specifiche dei singoli clienti.

A riprova della nostra continua volontà a crescere la TUBI FLESSIBILI srl si è certificata **ISO 9001:2008** ed **OHSAS 18001:2007** ed **EN ISO 10014:200**, questo ci permette, in collaborazione con i nostri clienti, di progettare, sviluppare e realizzare articoli adatti a soddisfare le singole esigenze.

# TUBIFLESSIBILI

# Wine 2014



Tubi Flessibili srl  
Via Frascarolo, 60 bis 15046 S. Salvatore M.to (AL)  
C.F. / P.IVA 02219440068 Registro Imprese Alessandria  
Unità produttiva: Tel. +39-0131-238971 - Fax +39-0131-237803  
email: [info@tubiflessibili.net](mailto:info@tubiflessibili.net) web: [www.tubiflessibili.net](http://www.tubiflessibili.net)