TUBIFLESSIBILI

TUBOSIL TRECCIATO R/B

MATERIALE
Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzo tessile in poliestere

APPLICAZIONI
Collegamento fra radiatori e motori a combustione interna, su autovetture, autocarri, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di liquidi antigelo misti ad acqua

TEMPERATURA DESERCIZIO
-60 °C fino a +180°C con picchi a +200 °C

COLORE
Blu esterno, rosso interno

LUNGHEZZA STANDARD
25 metri, altre a richiesta

CARATTERISTICHE
Secondo SAE J 20 R1 classe A

	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza rotoli (m)
TUSILTX.R/B06GT	6	4,0	1	17,5	65-75	25
TUSILTX.R/B08GT	8	4,0	1	17,5	65-75	25
TUSILTX.R/B10GT	10	4,0	1	17,5	65-75	25
TUSILTX.R/B13GT	13	4,0	1	17,5	65-75	25
TUSILTX.R/B16GT	16	4,0	1	17,5	65-75	25
TUSILTX.R/B19GT	19	4,0	1	14	65-75	25
TUSILTX.R/B22GT	22	5,0	1	12	65-75	25
TUSILTX.R/B25GT	25	5,0	1	12	65-75	25
TUSILTX.R/B28GT	28	5,0	1	12	65-75	25
TUSILTX.R/B30GT	30	5,5	1	12	65-75	25
TUSILTX.R/B32GT	32	5,5	1	12	65-75	25

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20
Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.