TUBIFLESSIBILI

TFC 650

MATERIALE
Due strati, tessuto resistente ad alta temperatura, spalmato PU, rinforzato con filati di acciaio inox, spirale esterna in acciaio galvanizzato

APPLICAZIONI
Trasporto di gas di scarico motori, estrazione di gas generici, protezione dal calore, costruzione di fornaci, generatori e motori, industria siderurgica

PROPRIETÀ
Difficilmente infiammabile, tessuto rinforzato con filati in acciaio inox e privo di siliconi, nessuna problematica di flessibilità, molto flessibile e comprimibile, resistente a lacerazione, protetto dalla spirale esterna

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-60 °C fi no a +650 °C, punte fino a +750°C

FORMATI DI SPEDIZIONE
Ø 60 fi no a 900 mm. Colore: grigio. Lunghezze: 2 m fi no a 10 m, max. 15 m

A RICHIESTA
Fornito in spezzoni. Spirale in materiale differente. Personalizzazione: per esempio con manicotti finali o altri elementi di connessione

Diametro interno (mm)	Peso (Kg/m)	Raggio di curvatura (mm)	Sottovuoto (bar)
60	1,350	36	0,352
65	1,450	39	0,292
70	1,500	42	0,245
75	1,650	45	0,209
80	1,800	48	0,176
90	1,800	54	0,154
100	1,800	60	0,138
110	1,900	66	0,110
120	2,000	72	0,088
125	2,100	75	0,073

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20
Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)
I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

TUBIFLESSIBILI

Diametro interno (mm)	Peso (Kg/m)	Raggio di curvatura (mm)	Sottovuoto (bar)
130	2,100	78	0,100
140	2,100	84	0,090
150	2,200	90	0,080
160	2,400	96	0,070
170	2,500	102	0,060
175	2,800	105	0,060
180	2,800	108	0,050
200	3,000	120	0,040
215	3,200	129	0,040
225	3,400	135	0,040
250	3,550	175	0,030
275	4,200	193	0,020
300	4,400	210	0,020
315	4,500	221	0,020
325	4,700	228	0,020
350	5,000	245	0,015
375	5,500	263	0,020
400	5,900	280	0,010
450	6,700	360	0,009
500	7,400	400	0,007
600	9,000	480	0,005
700	10,100	560	0,004
800	11,600	640	0,003
900	13,200	720	0,003

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20
Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)
I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.