

## TUBOSIL - FKM/NMX



### MATERIALE

Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) con rinforzi tessili in fibra metaaramidica e sottostrato in elastomeri fluorurati (FKM)

### APPLICAZIONI

Collegamento tra turbina e intercooler su autovetture, autocarri, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di benzina, oli e prodotti chimici aggressivi

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-30°C fino a +230°C

### COLORE

Verde (RAL6038) con interno nero

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                                                                     | Diametro interno (mm)                                                               | Spessore parete (mm)                                                                | Numero di rinforzi                                                                  | Tolleranza spessore parete (mm)                                                     | Pressione di scoppio (bar)                                                            | Durezza (Shore A)                                                                     | Lunghezza (mm)                                                                        |
| SFK00000650000G                                                                     | 6,5                                                                                 | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 45                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00000800000G                                                                     | 8                                                                                   | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 45                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00000950000G                                                                     | 9,5                                                                                 | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 35                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00001100000G                                                                     | 11                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 35                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00001300000G                                                                     | 13                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 35                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00001600000G                                                                     | 16                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 30                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00001900000G                                                                     | 19                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 28                                                                                    | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00002200000G                                                                     | 22                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 19,3                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00002500000G                                                                     | 25                                                                                  | 4,0                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 19,3                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00002800000G                                                                     | 28                                                                                  | 4,5                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 19,3                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00003000000G                                                                     | 30                                                                                  | 4,5                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 15,4                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00003200000G                                                                     | 32                                                                                  | 4,5                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 15,4                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |
| SFK00003500000G                                                                     | 35                                                                                  | 4,5                                                                                 | 3                                                                                   | +1 / -0,5                                                                           | 15,4                                                                                  | 65 - 75                                                                               | 1000 e 4000                                                                           |

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: [info@tubiflessibili.net](mailto:info@tubiflessibili.net)

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.





# TUBIFLESSIBILI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                                                                   | Diametro interno (mm)                                                             | Spessore parete (mm)                                                              | Numero di rinforzi                                                                | Tolleranza spessore parete (mm)                                                   | Pressione di scoppio (bar)                                                          | Durezza (Shore A)                                                                   | Lunghezza (mm)                                                                      |
| SFK00003800000G                                                                   | 38                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 15,4                                                                                | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00004000000G                                                                   | 40                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 15,4                                                                                | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00004200000G                                                                   | 42                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 15,4                                                                                | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00004500000G                                                                   | 45                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 14                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00004800000G                                                                   | 48                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 14                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00005100000G                                                                   | 51                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 14                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00005300000G                                                                   | 53                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 14                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00005500000G                                                                   | 55                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 13                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00005700000G                                                                   | 57                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 12                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00006000000G                                                                   | 60                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 10                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00006300000G                                                                   | 63                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 10                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00006500000G                                                                   | 65                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 10                                                                                  | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00006800000G                                                                   | 68                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 8                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00007000000G                                                                   | 70                                                                                | 5,0                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 8                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00007600000G                                                                   | 76                                                                                | 5,5                                                                               | 4                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 8                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00008000000G                                                                   | 80                                                                                | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 8                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00008300000G                                                                   | 83                                                                                | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5,5                                                                                 | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00009000000G                                                                   | 90                                                                                | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5,5                                                                                 | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00010200000G                                                                   | 102                                                                               | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00011400000G                                                                   | 114                                                                               | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00012000000G                                                                   | 120                                                                               | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00012700000G                                                                   | 127                                                                               | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |
| SFK00015200000G                                                                   | 152                                                                               | 5,5                                                                               | 5                                                                                 | +1 / -0,5                                                                         | 5                                                                                   | 65 - 75                                                                             | 1000 e 4000                                                                         |

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: [info@tubiflessibili.net](mailto:info@tubiflessibili.net)

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l.  
È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.

