

TUBOSIL - VMQ/NMX



STRUTTURA

Tubi in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) con rinforzi tessili in fibra metaaramidica

APPLICAZIONI

Collegamento fra radiatori e motori a combustione interna, tra turbina e intercooler su autovetture, autocarri, veicoli industriali e gruppi elettrogeni, per il passaggio di liquidi antigelo misti ad acqua e/o aria calda

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60 °C fino a +225 °C con punte di +250°C

COLORE

Rosso mattone

							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SON00000600000G	6,5	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	1000 e 4000
SON00000800000G	8	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	1000 e 4000
SON00000900000G	9,5	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	1000 e 4000
SON00001100000G	11	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	1000 e 4000
SON00001300000G	13	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	1000 e 4000
SON00001600000G	16	4,0	3	+1 / -0,5	30	65 - 75	1000 e 4000
SON00001900000G	19	4,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	1000 e 4000
SON00002200000G	22	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	1000 e 4000
SON00002500000G	25	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	1000 e 4000
SON00002800000G	28	4,5	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	1000 e 4000
SON00003000000G	30	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000
SON00003200000G	32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SON00003500000G	35	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000
SON00003800000G	38	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000
SON00004000000G	40	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000
SON00004200000G	40	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	1000 e 4000
SON00004500000G	45	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	1000 e 4000
SON00004800000G	48	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	1000 e 4000
SON00005100000G	51	5,0	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	1000 e 4000
SON00005300000G	53	5,0	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	1000 e 4000
SON00005500000G	55	5,0	4	+1 / -0,5	13	65 - 75	1000 e 4000
SON00005700000G	57	5,0	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	1000 e 4000
SON00006000000G	60	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	1000 e 4000
SON00006300000G	63	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	1000 e 4000
SON00006500000G	65	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	1000 e 4000
SON00006800000G	68	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	1000 e 4000
SON00007000000G	70	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	1000 e 4000
SON00007600000G	76	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	1000 e 4000
SON00008000000G	80	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	1000 e 4000
SON00008300000G	83	5,0	4	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	1000 e 4000
SON00009000000G	90	5,0	4	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	1000 e 4000
SON00010200000G	102	5,0	4	+1 / -0,5	5	65 - 75	1000 e 4000
SON00011400000G	114	5,0	4	+1 / -0,5	5	65 - 75	1000 e 4000
SON00012000000G	120	5,0	4	+1 / -0,5	5	65 - 75	1000 e 4000
SON00012700000G	127	5,0	4	+1 / -0,5	5	65 - 75	1000 e 4000
SON00015200000G	152	5,0	4	+1 / -0,5	5	65 - 75	1000 e 4000

