

TURBOSIL NMX



STRUCTURE

Manicotti con onde ed anelli in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in fibra aramidica o poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra Aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc.)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-55 °C / + 230 °C con picchi di + 260 °C

COLORE

Rosso mattone, altri a richiesta

APPLICAZIONI

Circuiti motore/turbina, turbina/intercooler di motori endotermici di auto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e generatori di corrente

								
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Lunghezza totale (mm)	Numero di onde	Numero di anelli	Numero di rinforzi	Spessore parete (mm)	Tolleranza spessore parete (mm)	Durezza (Shore A)
SOA2ON3AN04516G	45	160	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ON05002A16G	50	165	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON05003A16G	50	165	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA3ON2AN06013G	60	130	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA4ON06005A20G	60	200	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ON2AN06310G	63	100	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON06303A16G	63	160	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON06503A12G	65	120	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ON07502A12A	75	120	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON07603A16G	76	160	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75



								
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Lunghezza totale (mm)	Numero di onde	Numero di anelli	Numero di rinforzi	Spessore parete (mm)	Tolleranza spessore parete (mm)	Durezza (Shore A)
SOA4ON07605A20A	76	200	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON08003A14B	80	135	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON08503A15G	85	150	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ON08902A11G	89	110	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON08903A14G	89	140	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ON08902A17G	89	165	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA3ON08904A19A	89	190	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA4ON08905A21G	89	210	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA2ON10003A10G	100	100	2	3	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA1ONA1002A160	100	160	1	2	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA4ON10005A21G	100	210	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA3ON10004A22G	102	220	3	4	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA4ON11405A21A	114	210	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75
SOA4ON12805A21B	128	210	4	5	4	5,5	+1 / -0,5	65 - 75

